



REC'D 10 NOV 2003	
WIPO	PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 18 SEP. 2003

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260599

REMISE DES RECHERCHES DATE 28 AOUT 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0210649 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 28 AOUT 2002 PAR L'INPI		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE OFFICE BLETRY 94 rue Saint Lazare 75009 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) B51933			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date <input type="text"/>
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
Demande de brevet initiale		N°	Date <input type="text"/>
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Treuil du type dit à cabestan			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		KLEY FRANCE	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	30, Boulevard Bellerive	
	Code postal et ville	92566	RUEIL MALMAISON CEDEX
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE 05 AOUT 2002 DATE LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0210649		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		B51933	
6 MANDATAIRE			
Nom		LEPERCQUE	
Prénom		Jean	
Cabinet ou Société		OFFICE BLETRY	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	94 rue Saint Lazare	
	Code postal et ville	75009	PARIS
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 44 91 68 60	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 44 91 68 70 & 71	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) LEPERCQUE Jean 94-0310		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

L'invention concerne un treuil du type dit à cabestan, notamment à deux tambours.

5 Elle s'applique plus particulièrement à un treuil destiné à entraîner des très fortes charges par l'intermédiaire d'un câble, une partie non négligeable de la charge précitée étant d'ailleurs souvent constituée par le poids du câble, généralement de fort diamètre et de très grande longueur une fois déroulé.

10 L'invention concerne encore l'application d'un tel treuil aux technologies du type dit "Off-shore", de façon générale aux industries de recherche pétrolière ou similaire, à l'océanographie et aux dragages en grandes profondeurs, etc.

Dans le cadre de l'invention, le terme "treuil" doit être compris dans son sens le plus général.

15 Pour fixer les idées, on se placera dans ce qui suit dans le cas de l'application préférée de l'invention, à savoir la recherche pétrolière nécessitant des descentes et/ou remontées de charges en grandes profondeurs.

20 Les treuils à cabestan, de types simple tambour ou double tambour, existent depuis longtemps, mais présentent l'inconvénient de provoquer très rapidement des usures du câble entraîné. Ceci est dû au principe même de fonctionnement. En effet le câble est entraîné par adhérence. Au fur et à mesure que la tension qui s'exerce sur le câble augmente, celui-ci s'allonge et sa vitesse linéaire augmente d'autant. Les gorges d'entraînement dont sont munis les tambours du treuil étant totalement rigides, il en résulte un glissement relatif entre le câble et les gorges, d'où une usure importante, et du câble, et des gorges.

25 En vue d'essayer de pallier ces inconvénients, il a été proposé, dans l'art connu, de nombreuses modifications. Des améliorations ont été apportées à ce type de treuil pour limiter le glissement, mais sans jamais le supprimer tout à fait.

30 Il existe d'ailleurs de nombreux types de treuils. On connaît notamment les treuils à tambour(s) rappelés ci-dessus, à cabestan, ou de type dit "traction winch" selon la terminologie anglo-saxonne, et à poulies multiples.

Dans le brevet français N° 90 14 612, publié sous le numéro FR 2 669 701 B1, intitulé : "Poulie d'adhérence", la Demanderesse a proposé une poulie

permettant de transmettre une force de traction à un câble. La poulie comprend une roue et une bande sans fin enroulée sur la surface périphérique de la roue pour supporter le câble à entraîner. La bande sans fin est constituée par une succession de patins espacés pouvant glisser avec frottement sur la roue, chaque patin étant relié au suivant par un élément de liaison extensible élastiquement, dont le module d'élasticité longitudinale et/ou les dimensions sont choisis de telle sorte que, en service, l'allongement de la bande sans fin corresponde à celui du câble sous une tension maximale déterminée.

Pour une description plus détaillée des caractéristiques de ce dispositif, on se reportera avec profit au brevet précité.

Ces dispositions permettent de supprimer pratiquement tout glissement. Des treuils mettant en œuvre la technologie enseignée par le brevet ont d'ailleurs été réalisés et utilisés. Ils répondent tout à fait aux buts que s'est fixé le brevet ci-dessus, du moins pour une gamme d'applications bien déterminée.

En effet, la technologie mise en œuvre ne permet pas de fabriquer des treuils susceptibles de soulever des charges supérieures à 50 Tonnes (490 kN environ). De plus, ce type de treuil est assez sensible et quelque peu instable en utilisation. Enfin, on peut constater dans certaines circonstances des échauffements importants du fait du glissement de la bande sans fin, notamment sur les bords du tambour.

Or, actuellement, les industries de recherche pétrolières, notamment, nécessitent des treuils capables d'entraîner de très fortes charges, typiquement égales ou supérieures à 200 T (1960 kN environ), ce en eaux très profondes (2000 m à 3000 m, voire 10000 m pour certaines applications). Seuls des câbles synthétiques (dont le poids apparent dans l'eau est très faible, voire nul) peuvent être utilisés pour ce type d'applications. Cependant, ces câbles sont très onéreux, ce qui exclut l'utilisation de treuils classiques. En effet, comme précédemment rappelé, des treuils de ce type les détérioreraient trop rapidement.

Enfin, certains câbles sont dotés d'une structure complexe. En effet, à la fonction classique de traction ou de retenue de charges, il est parfois dévolu aux câbles des fonctions annexes : transport d'énergie, par exemple électrique

(câbles dits électro-porteurs), ou transmission de signaux analogiques ou de données numériques, par exemple via des fibres optiques internes (câbles dits opto-porteurs). On conçoit que ce type de câble soit particulièrement onéreux et qu'une usure prématurée n'est pas admissible économiquement.

5 L'invention vise à pallier les inconvénients des dispositifs de l'art connu, et dont certains viennent d'être rappelés, tout en répondant aux besoins qui se font sentir, notamment dans le cadre de l'application préférée de l'invention.

10 L'invention se fixe pour but un treuil permettant, notamment, de soulever des charges importantes, par l'intermédiaire d'un câble, tout en supprimant substantiellement les glissements dus à l'allongement du câble entraînant lesdites charges, ce qui permet d'éviter une usure prématurée.

15 Pour ce faire, selon une première caractéristique importante, le treuil selon l'invention met en œuvre la technique, connue en soi, de l'entraînement du type dit cabestan à deux tambours. Il s'agit d'une technique sûre, et reconnue comme telle, ce qui permet de profiter de ses avantages.

20 Selon une deuxième caractéristique importante, on met en œuvre une série d'anneaux fermés indépendants, en matériau à propriété élastique, concentriques aux deux tambours. Cette disposition permet de conserver les avantages inhérents au dispositif objet du brevet français N° 90 14 612 précité, à savoir pouvoir éviter les glissements relatifs entre la gorge et le câble, tout en évitant les inconvénients rappelés.

Les anneaux précités sont munis de gorges usinées en périphérie dans lesquelles s'insèrent le câble à entraîner.

25 Le matériau constituant les anneaux doit avoir des caractéristiques physico-chimiques qui lui permettent de supporter les charges et les pressions exercées, pour une application donnée, ainsi que de se déformer pour s'allonger de la même valeur que le câble dans les mêmes conditions.

30 Par ailleurs, les caractéristiques de frottement doivent être telles qu'elles permettent d'entraîner en toute sécurité le câble par le tambour. Aucun mouvement relatif entre le câble et les gorges des anneaux n'existe donc. Par contre, le corps de l'anneau doit pouvoir glisser sur le tambour (mouvement relatif très faible dû à l'allongement).

Dans une variante préférée de réalisation de l'invention, afin de réduire au maximum les frottements du câble sur les gorges, les anneaux sont avantageusement décalés axialement d'une fraction d'un pas, avantageusement d'un demi pas, le pas étant défini par la distance séparant les fond des gorges de deux anneaux adjacents d'un même tambour.

Dans une variante préférée encore, les axes des deux tambours peuvent ne pas être parallèles, afin de limiter encore plus les frottements. En d'autres termes les axes forment entre eux un angle de faible amplitude, typiquement entre $0,5^\circ$ et 3° .

Enfin, bien que dans un mode de réalisation préféré, le nombre de tambours est égal à deux, il est possible de concevoir des treuils comportant un plus grand nombre de tambours, sans sortir du cadre de l'invention.

Du fait des dispositions adoptées, l'invention présente de nombreux avantages, parmi lesquels les suivants :

- il est possible de travailler avec n'importe quel type de câbles : acier, synthétiques, normaux, électro-porteurs ou opto-porteurs, etc. ;
- il est possible de recourir à de très grands diamètres d'enroulement ;
- on ne constate, comme il a été rappelé, aucun mouvement de glissement relatif entre le câble et la gorge des anneaux, ou pour le moins d'amplitude négligeable ;
- les anneaux ne subissent qu'un infime déplacement circonférentiel sur le tambour, mais aucun déplacement axial, contrairement à un treuil à bande conforme au brevet français N° 90 14 612 précité : cette caractéristique permet de limiter considérablement l'échauffement de la bande, ainsi que son usure déjà très limitée ;
- de même l'absence de déplacement axial permet de supprimer les roulements de déviation qui étaient nécessaires dans le cas d'un treuil à bande, roulements fragiles et onéreux ;
- la quasi-absence d'échauffement permet aussi de supprimer tous systèmes de refroidissement du tambour ;
- l'utilisation d'un treuil conforme à l'invention est très simple, sûre et fiable, et ne nécessite pas la présence de personnel spécialisé en permanence ;
- les anneaux sont simples à produire et à usiner ; et

- ils sont facilement interchangeables, ce qui permet de changer de câble utilisé (diamètre et/ou type) sans modifications majeures du treuil proprement dit.

5 L'invention a donc pour objet principal un treuil du type dit à cabestan, comprenant au moins deux tambours disposés en vis-à-vis entraînant une charge par l'intermédiaire d'un câble enroulé sur lesdits tambours en un nombre prédéterminé de spires, caractérisé en ce que chacun desdits tambours comprend une paroi périphérique et est muni d'un nombre
10 prédéterminé d'anneaux périphériques en matériau élastique, indépendants les uns des autres, enfilés autour de ladite paroi périphérique, en ce que lesdits anneaux périphériques sont munis, chacun, d'une gorge périphérique destinée à recevoir ledit câble, et en ce que le matériau élastique constituant lesdits anneaux périphériques est doté de caractéristiques physico-chimiques telles qu'il permet, à la fois, un entraînement dudit câble et un glissement relatif entre
15 une paroi inférieure desdits anneaux périphériques en contact avec ladite paroi périphérique des tambours et cette paroi, ledit glissement relatif étant d'amplitude sensiblement égale à des déformations longitudinales subies par ledit câble, lorsqu'il est soumis à des tensions d'amplitudes variables.

20 L'invention a encore pour objet l'application d'un tel treuil à la recherche pétrolière ou similaire en eau profonde, pour la descente et/ou la remontée de charges importantes.

L'invention va maintenant être décrite de façon plus détaillée en se référant aux dessins annexés, parmi lesquels :

- 25 - la figure 1 illustre schématiquement un exemple de réalisation d'un treuil selon un premier mode de réalisation préféré de l'invention, en vue de haut et en coupe partielle ;
- la figure 2 est une vue de détail du treuil de la figure 1, illustrant plus particulièrement les anneaux indépendants en matériau élastique munis de gorges périphériques destinées à recevoir un câble ;
- 30 - la figure 3 illustre schématiquement le fonctionnement du treuil des figures 1 et 2 ; et
- la figure 4 illustre, en vue de côté, un deuxième mode de réalisation préféré de treuil selon l'invention.

Dans ce qui suit, sans en limiter en quoi que ce soit la portée, on se placera ci-après dans le cadre de l'application préférée de l'invention, sauf mention contraire, c'est-à-dire dans le cas des applications dites "off-shore" : recherche pétrolière ou similaire impliquant des descentes et/ou remontées de charges en grandes profondeurs, par l'intermédiaire d'un câble.

Un exemple d'un premier mode de réalisation préféré d'un treuil conforme à l'invention va être décrit par référence aux figures 1 à 3.

Sur ces figures, les éléments identiques portent les mêmes références et ne seront re-décrits qu'en tant que de besoin.

La figure 1 illustre schématiquement le treuil 1, en vue de haut et en coupe partielle. Ce treuil 1 comporte deux sous-ensembles comprenant chacun essentiellement un moteur d'entraînement, 6 et 7, respectivement, et un tambour d'entraînement d'un câble C, 2 et 3, respectivement.

Cet ensemble présente donc la structure générale, connue en soi, d'un treuil dit "bi-cabestan". Il en conserve également les avantages, également bien connus, comme il a été rappelé.

Les tambours, 2 et 3, sont munis d'arbres rotatifs centraux, 20 et 30, respectivement, autour d'axes de rotation Δ_1 et Δ_2 . Dans l'exemple décrit, les arbres, 20 et 30 sont creux et concentriques à des arbres d'entraînement, 60 et 70, mus par les moteurs respectifs 6 et 7.

Il doit être clair que, dans un mode de réalisation pratique, des organes de démultiplication du type engrenages, boîte de vitesse ou similaires peuvent être avantageusement prévus. Cet aspect sort du cadre strict de l'invention et est à la portée de l'homme de métier. Il s'agit de dispositions communes, en soi, à l'art connu. Il est donc inutile de les décrire plus avant.

Les tambours, 2 et 3, comprennent une paroi périphérique cylindrique, 22 et 32, respectivement, soutenue par au moins deux pièces radiales centrales (deux par tambours dans l'exemple décrit), 24 et 34, respectivement.

Des paires d'anneaux latéraux, 21a-21b et 31a-31b, sont disposés de part et d'autre des parois périphériques, 22 et 32.

Chacune des parois périphériques, 22 et 32, forme avec la paire d'anneaux latéraux qui lui est associée, 21a-21b et 31a-31b, respectivement, une gorge que l'on appellera ci-après "gorge de tambour".

Selon une caractéristique importante de l'invention, on enfile sur les parois périphériques, 22 et 32, dans les gorges de tambour précitées, une série d'anneaux périphériques indépendants, 40-45 et 50-55, respectivement. Ces anneaux sont réalisés en matériau élastique, par exemple un matériau synthétique.

Comme le montre plus particulièrement la figure de détail 2, les parois inférieures, par exemple 431 à 451, des anneaux périphériques, 43 à 45, sont substantiellement planes, de manière à se trouver en contact intime avec les parois périphériques, 22 et 32 (figure 1), des tambours, 2 et 3.

Les anneaux périphériques, 40-45 et 50-55 (figure 1), sont munis de gorges usinées également en périphérie, dont deux sont visibles sur la figure 2 : 440 et 450, pour les anneaux respectifs 44 et 45. Ces gorges, 440 et 450, ayant avantageusement la forme d'un "V" arrondi en son fond, sont destinées à recevoir le câble C d'entraînement. Les dimensions (profondeur, largeur, rayon du cercle de fond, etc.) sont naturellement adaptées pour la réception d'un type de câble, voire d'une gamme de câbles distincts.

On comprend aisément que le montage (insertion et positionnement) d'anneaux périphériques, 40-45 et 50-55, ou leur remplacement, par des anneaux identiques (pour des raisons de maintenance, par exemple) ou par des anneaux différents (par exemple, pour accepter un câble de type et/ou de diamètre également différent), est aisé. Il est seulement nécessaire que les paires d'anneaux latéraux, 21a-21b et 31a-31b, (pour le moins un des anneaux de chaque paire) soient amovibles, c'est-à-dire démontables. Il suffit alors d'enfiler les anneaux périphériques, 40-45 et 50-55, sur les tambours, 2 et 3, autour des parois cylindriques, 22 et 32, et de remonter les anneaux latéraux, 21a-21b et 31a-31b.

Les anneaux latéraux, 21a-21b et 31a-31b, peuvent être assujettis aux parois latérales par tous organes appropriés : vis, etc.

A priori, le nombre d'anneaux, 40-45 et 50-55, peut être quelconque, il ne dépend que du nombre de tours (spires) souhaité pour le câble C autour des tambours, 2 et 3. C'est ce nombre de tours qui va constituer le facteur déterminant de la démultiplication de force obtenue, conformément au principe de fonctionnement bien connu d'un cabestan. Pour fixer les idées et à titre

d'exemple, on choisit typiquement un nombre d'anneaux périphériques compris entre cinq et sept, voire plus.

La figure 3 illustre schématiquement le fonctionnement d'un treuil 1 conforme au mode de réalisation illustré par les figures 1 et 2. Le câble C est enroulé dans les gorges (440 et 450, figure 2) des anneaux périphériques, 40-45 et 50-55, de façon à former plusieurs boucles ou spires autour des tambours, 2 et 3. Pour fixer les idées, du fait de la démultiplication obtenue par cette disposition, la force de tension en sortie F peut être, par exemple de 9 T (88 kN environ) pour une force de tension F' en entrée de 3 kN.

En entrée, le câble C est enroulé/déroulé sur ou à partir d'un dispositif de stockage (non représenté). Cet organe peut être choisi parmi ceux utilisés communément dans l'état de la technique et il est inutile de le décrire plus avant.

Toujours selon une des caractéristiques importantes de l'invention, le matériau constitutif des anneaux périphériques, 40-45 et 50-55, doit pouvoir, à la fois, comme il a été rappelé dans le préambule de la présente description, supporter les charges et pressions exercées, se déformer pour s'allonger en même temps que le câble C. En outre, il doit posséder des caractéristiques de frottement qui permettent d'entraîner le câble C en toute sécurité, par friction (adhérence).

Il s'agit donc d'exigences, *a priori* antinomiques, mais qui peuvent être satisfaites par un compromis, notamment par un choix approprié du matériau constitutif des anneaux périphériques, 40-45 et 50-55, et de celui des parois périphériques, 22 et 32, des tambours, 2 et 3.

Pour fixer les idées, on peut choisir pour les anneaux, 40-45 et 50-55, un matériau synthétique de type polyuréthane, polyéthylène ou similaire.

De même les parois périphériques, 22 et 32, des tambours, 2 et 3, peuvent être réalisées, notamment, en acier inoxydable ou en acier revêtu de céramique, ce qui assurera l'adhérence précitée.

Le câble C, et ceci constitue un avantage supplémentaire, peut être de type quelconque comme il a été rappelé dans le préambule de la présente description : câble en acier, en matériau synthétique, câble dit électro-porteur

ou opto-porteur, etc, même de type onéreux. En effet, une usure prématurée n'est plus à craindre.

Dans le mode de réalisation préféré, comme illustré par les figures 1 à 2, selon une caractéristique avantageuse, on peut prévoir un décalage axial, c'est-à-dire suivant une direction parallèle aux axes Δ_1 et Δ_2 que l'on a implicitement supposé, jusqu'à ce point de la description, parallèles entre eux.

Si on appelle p le pas entre deux anneaux périphériques adjacents d'un même tambour, c'est-à-dire la distance séparant deux fonds de gorges (voir par exemple figure 2 : gorges 440 et 450), on choisit préférentiellement un décalage axial égal à un demi pas, soit $p/2$, comme illustré plus particulièrement par la figure 1.

Cette disposition permet une plus grande limitation des frottements.

Dé même, les axes de rotation peuvent ne pas être parallèles entre eux.

La figure 4 illustre, en vue de côté, un exemple de réalisation pratique d'un treuil conforme à l'invention, plus précisément un treuil selon un deuxième mode de réalisation préféré.

Sur cette figure, seuls les éléments indispensables à la bonne compréhension de l'invention ont été référencés.

Selon la particularité essentielle de ce deuxième mode de réalisation préféré, les axes de rotation, ici référencés Δ'_1 et Δ'_2 , associés aux tambours, ici référencés 2' et 3', forment entre eux un angle de faible amplitude α . Les tambours, 2' et 3', sont entraînés par des moteurs, ici référencés, 6' et 7', respectivement, via des organes classiques de report d'angle et d'engrenages, référencés globalement, 60' et 70', respectivement.

Pour fixer les idées, l'angle α est typiquement compris entre $0,5^\circ$ et 3° .

L'angle alpha est calculé à partir du pas p précité (voir figures 1 et 2) du diamètre d'enroulement du câble C. Toujours pour fixer les idées, dans l'exemple illustré sur la figure 4, l'angle α est égal à $2,32^\circ$.

Cette disposition permet également une plus grande limitation des frottements.

En outre, elle est tout à fait compatible, et donc cumulable, avec la disposition précédemment décrite consistant à effectuer un décalage axial, préférentiellement d'un demi-pas $p/2$.

5 A la lecture de ce qui précède, on constate aisément que l'invention atteint bien les buts qu'elle s'est fixés.

Le treuil selon l'invention présente de nombreux avantages, qui ont été précédemment énumérés.

10 Sans tous les rappeler, on mettra l'accent sur le fait qu'il permet de réduire au maximum les frottements du câble sur les gorges des tambours et de limiter corrélativement l'usure des câbles. Il permet de ce fait d'envisager l'utilisation de câbles de tous types, même onéreux, leur durée de vie étant prolongée.

15 Les pièces spécifiques à l'invention, essentiellement les anneaux périphériques, sont simples à produire et à usiner, et ne nécessitent pas d'avoir recours à des matériaux particulièrement onéreux. Ils sont en outre facilement interchangeables, ce qui permet de changer le câble utilisé, sans modifications majeures du treuil.

20 Il doit être clair cependant que l'invention n'est pas limitée aux seuls exemples de réalisations explicitement décrits, notamment en relation avec les figures 1 à 4.

Enfin, les exemples numériques n'ont été fournis que pour mieux fixer les idées et ne sauraient constituer une quelconque limitation de la portée de l'invention. Ils procèdent d'un choix technologique à la portée de l'Homme de Métier.

25 L'invention n'est pas non plus limitée, comme il a été indiqué, à la seule recherche pétrolière ou, de façon plus générale, aux applications dites "off-shore" en grande profondeur, même si elle trouve une application particulièrement intéressante dans ces domaines.

REVENDEICATIONS

1. Treuil du type dit à cabestan, comprenant au moins deux tambours disposés en vis-à-vis entraînant une charge par l'intermédiaire d'un câble enroulé sur lesdits tambours en un nombre prédéterminé de spires, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) comprend une paroi périphérique (22, 32) et est muni d'un nombre prédéterminé d'anneaux périphériques (40-45, 50-55) en matériau élastique, indépendants les uns des autres, enfilés autour de ladite paroi périphérique (22, 32), en ce que lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) sont munis, chacun, d'une gorge périphérique (440, 450) destinée à recevoir ledit câble (C), et en ce que le matériau élastique constituant lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) est doté de caractéristiques physico-chimiques telles qu'il permet, à la fois, un entraînement dudit câble (C) et un glissement relatif entre une paroi inférieure (441, 451) desdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) en contact avec ladite paroi périphérique (22, 32) des tambours (2, 3) et cette paroi (441, 451), ledit glissement relatif étant d'amplitude sensiblement égale à des déformations longitudinales subies par ledit câble (C), lorsqu'il est soumis à des tensions d'amplitudes variables.
2. Treuil selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) est muni d'une paire d'anneaux latéraux (21a-21b, 31a-31b), en ce qu'au moins un des anneaux latéraux (21a-21b, 31a-31b) de chaque paire est démontable, de manière à permettre le positionnement desdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) autour de ladite paroi périphérique (22, 32) des tambours (2, 3), ou leur retrait.
3. Treuil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) sont réalisés dans un matériau synthétique.

REVENDEICATIONS

1. Treuil du type dit à cabestan, comprenant au moins deux tambours disposés en vis-à-vis entraînant une charge par l'intermédiaire d'un câble enroulé sur lesdits tambours en un nombre prédéterminé de spires, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) comprend une paroi périphérique (22, 32) et est muni d'un nombre prédéterminé d'anneaux périphériques (40-45, 50-55) en matériau élastique, indépendants les uns des autres, enfilés autour de ladite paroi périphérique (22, 32), en ce que lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) sont munis, chacun, d'une gorge périphérique (440, 450) destinée à recevoir ledit câble (C), et en ce que le matériau élastique constituant lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) est doté de caractéristiques physico-chimiques telles qu'il permet, à la fois, un entraînement dudit câble (C) et un glissement relatif entre une paroi inférieure (441, 451) desdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) en contact avec ladite paroi périphérique (22, 32) des tambours (2, 3) et cette paroi (441, 451), ledit glissement relatif étant d'amplitude sensiblement égale à des déformations longitudinales subies par ledit câble (C), lorsqu'il est soumis à des tensions d'amplitudes variables.
2. Treuil selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) est muni d'une paire d'anneaux latéraux (21a-21b, 31a-31b), en ce qu'au moins un des anneaux latéraux (21a-21b, 31a-31b) de chaque paire est démontable, de manière à permettre le positionnement desdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) autour de ladite paroi périphérique (22, 32) des tambours (2, 3), ou leur retrait.
3. Treuil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits anneaux périphériques (40-45, 50-55) sont réalisés dans un matériau synthétique.

4. Treuil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites parois périphériques (22, 32) des tambours (2, 3) sont réalisées en acier inoxydable ou en acier revêtu de céramique.
- 5 5. Treuil selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la distance (p) entre les gorges (440, 450) de deux anneaux adjacents (44, 45) d'un même tambour (2, 3) définit un pas de valeur p , en ce que chacun desdits tambours (2, 3) tourne autour d'un axe de rotation (Δ_1, Δ_2), et en ce que lesdits tambours (2, 3) sont décalés axialement, l'un par rapport, à l'autre d'une fraction ($p/2$) dudit pas (σ).
- 10 6. Treuil selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite fraction est égale à un demi-pas ($p/2$).
7. Treuil selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) tourne autour d'un axe de rotation (Δ'_1, Δ'_2) et en ce que lesdits axes de rotations (Δ'_1, Δ'_2) forment entre eux un angle (α) non nul.
- 15 8. Treuil selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit angle (α) est compris entre $0,5^\circ$ et 3° .
9. Application d'un treuil (C) selon l'une quelconque des revendications précédentes à la recherche pétrolière en eau profonde.

4. Treuil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites parois périphériques (22, 32) des tambours (2, 3) sont réalisées en acier inoxydable ou en acier revêtu de céramique.
- 5 5. Treuil selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la distance (p) entre les gorges (440, 450) de deux anneaux adjacents (44, 45) d'un même tambour (2, 3) définit un pas de valeur p , en ce que chacun desdits tambours (2, 3) tourne autour d'un axe de rotation (Δ_1, Δ_2), et en ce que lesdits tambours (2, 3) sont décalés axialement, l'un par rapport, à l'autre d'une fraction dudit pas, ladite fraction étant préférentiellement égale à un demi-pas.
- 10 6. Treuil selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chacun desdits tambours (2, 3) tourne autour d'un axe de rotation (Δ'_1, Δ'_2) et en ce que lesdits axes de rotations (Δ'_1, Δ'_2) forment entre eux un angle (α) non nul.
- 15 7. Treuil selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit angle (α) est compris entre $0,5^\circ$ et 3° .
8. Application d'un treuil (C) selon l'une quelconque des revendications précédentes à la recherche pétrolière en eau profonde.




FIG.1

FIG.2




FIG. 2





FIG. 3

FIG. 4



reçue le 12/09/02



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 2

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B51933	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0210649	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Treuil du type dit à cabestan			
LE(S) DEMANDEUR(S) : KLEY FRANCE 30, Boulevard Bellerive 92566 RUEIL MALMAISON CEDEX France			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BLANC	
Prénoms		Rémi	
Adresse	Rue	30, Rue Bellerive	
	Code postal et ville	92566	RUEIL MALMAISON CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 28 août 2002 Jean LEPERCQUE Mandataire 94-0310			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.